Κορυφαία Τεχνολογία DC10 Inverter
Προσφέρει μεγαλύτερο φάσμα απόδοσης με ελάχιστες επανεκκινήσεις και άμεση επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας. Συμπιεστής υψηλών επιδόσεων, σχεδόν αθόρυβος, με μειωμένους κραδασμούς για εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερα επίπεδα άνεσης

Λειτουργία Blow/X-fan
Προστατεύει τα εσωτερικά μέρη της μονάδας από ανεπιθύμητη υγρασία στην λειτουργία της ψύξης

Αναμονή 1watt
Κατανάλωση ρεύματος λιγότερο από 1watt κατά την κατάσταση αναμονής εξοικονομώντας ενέργεια έως και 80%

Εκκίνηση με Μικρή Κατανάλωση Ρεύματος
Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων

Μεγάλο Εύρος Τάσης Λειτουργίας
Για σταθερή απερίσπαστη λειτουργία (150V-260V)

Χαμηλότερη Κατανάλωση Ενέργειας και Υψηλότερη Απόδοση
Με την λειτουργία του Νέου Defrost

Σταθερή Λειτουργία
Σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες χωρίς απώλειες στην απόδοση

Λειτουργία Hot Start
Έλεγχος του εσωτερικού ανεμιστήρα για την αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο κατά την λειτουργία της θέρμανσης

Αυτόματη Λειτουργία (Auto Mode)
Για ιδανική εσωτερική ατμόσφαιρα

Οθόνη LED

Κλιματιστικό Τοίχου Ενεργειακής Κλάσης A++, Υψηλών Επιδόσεων στην Ψύξη και τη Θέρμανση. Εξελιγμένη Τεχνολογία DC10 Inverter για Αριστη Απόδοση σε Ολες τις Συνθήκες με Αθόρυβη Λειτουργία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ			C2VI-09 / C2VO-09	C2VI-12 / C2VO-12	C2VI-18 / C2VO-18	C2VI-24 / C2VO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.212 (1.877-10.918)	11.942 (1.740-13.307)	17.998 (4.299-22.519)	22.007 (8.632-22.349)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			9.554 (2.730-12.283)	13.648 (3.003-15.013)	19.790 (3.821-23.202)	23.884 (8.632-25.931)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.5	5.2	6.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A++	A+	A
		SEER	5.6	6.1	5.6	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)	168	201	325	439
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη-Κεντρική Ευρώπη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	3.2	4.5	5.8
		Ενεργειακή Κλάση	A	A+	A	A
		SCOP	3.8	4.0	3.8	3.8
		Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)	1.032	1.120	1.658	2.137
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη-Ελλάδα)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	3.2	5.3	6.3
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+	A+
		SCOP	5.1	5.1	4.5	4.7
		Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)	769	878	1.649	1.860
Τάση / Συχνότητα / Φάση (V/Hz/Ph)			230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		Ψύξη	3.8	5.2	7.2	9.7
		Θέρμανση	3.92	5.3	7.8	9.8
Κατανάλωση (W)		Ψύξη	870 (250-1.360)	1.170 (230-1.400)	1.625 (380-2.650)	2.180 (600-2.200)
		Θέρμανση	900 (200-1.400)	1.200 (250-1.450)	1.760 (350-2.650)	2.220 (600-2.800)
Παροχή Αέρα (m^3/h)			300 - 600	300 - 580	550 - 850	550 - 1.000
Στάθμη Θορύβου (dB(A))		Εσ. Μον. (Υψηλή / Χαμηλή)	28 / 39	36 / 40	35 / 43	39 / 47
		Εξωτερική Μονάδα	51	53	56	58
Ηχητική Ισχύς (dB(A))		Εσωτερική Μονάδα	54	54	58	63
		Εξωτερική Μονάδα	63	63	63	68
Τύπος Συμπιεστή			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου			1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Παροχικά Καλώδια Εσωτερική Μονάδα (Noxmm²) / Ασφάλειες Τήξης (A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm)		Εσωτερική Μονάδα	845x275x180	845x275x180	940x298x200	1.007x315x219
		Εξωτερική Μονάδα	776x540x320	776x540x320	955x700x396	980x790x427
Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg)			9 / 28	9 / 29	13 / 45	14 / 60
Ψυκτικό Υγρό			R410A / 700g	R410A / 850g	R410A / 1.350g	R410A / 1.800g
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C)		Ψύξη	18~43	18~43	18~43	18~43
		Θέρμανση	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24

R410A CE ISO 9001 ISO 14001 RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

C2VI

ECO DESIGN
"Πράσινο Προϊόν"
Υψηλές επιδόσεις με σεβασμό στο περιβάλλον

DC10 INVERTER
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλότερες επιδόσεις, μεγάλα επίπεδα άνεσης, αθόρυβα

A++
Οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία

Εγγύηση 10 ετών για τον συμπιεστή και 5 ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη για όλες τις κλιματιστικές μονάδες αέρα - αέρα (9.000-60.000 Btu/h)

ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΧΡΟΝΙΑ